Оптимальное распределение воздуха

Четырехстороннее распределение воздуха и большая площадь воздухораспределительных отверстий с каждой стороны. Жалюзи с автосвингом позволяют еще лучше распределять обработанный воздух по всему объему помещения.

Опция подмеса свежего воздуха

- Агрегат оснащается выбиваемым отверстием.
- Принадлежности и аксессуары для монтажа предоставляются заказчиком.
- Доля подмеса свежего воздуха не должна превышать 20% от общего расхода. Также необходимо предусмотреть камеру и вспомогательный вентилятор.



Прекрасные акустические характеристики

Модель FCQN-EXV оснащается турбовентилятором новой модели. Благодаря его форме турбулентность воздушного потока будет низкой. Предлагается до четырех скоростей вентилятора. Уровень звукового давления в малошумном режиме может составлять всего лишь 28 дБ(А).

Модель внутреннего блока	Макс. (дБ(А))	Мин. (дБ(А))
FCQN50EXV	34	28
FCQN60EXV	37	32
FCQN71EXV	42	33
FCQN100EXV	47	36
FCQN125EXV	49	39



Современная и элегантная панель

Округлые контуры и удобное расположение светоиндикаторов. Воздухозаборная решетка поворачивается: решетки на всех блоках можно развернуть в одну сторону.

Комфорт: 3 схемы автосвинга

Для повышения комфорта в помещении в системах FCQN-EXV предусматривается 3 различных схемы распределения воздушного потока (в соответствии с различными потребностями).



По умолчанию выбирается программа автосвинга 1. Программу можно выбрать с беспроводного пульта.

Модель подходит для помещений с низкими потолками

Высота моделей FCQN-EXV составляет всего лишь 300 мм, что облегчает монтаж.

Габариты (мм)		
Модель	A	B
FCQN50 – 71EXV	265	300
FCQN100 – 125EXV	300	335

Встроенный насос отвода конденсата высокой мощности

Агрегат оснащается встроенным высоконапорным насосом; высота подъема - 700 мм. Дренажный насос оснащается защитным поплавковым реле для отслеживания уровня воды.



Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: https://klimat-ok.ru

FCQN-EXV / RYN(RQ)-CXV(DXY)

Кондиционеры кассетного типа

FCQN50/60/71/100/125EXV1

RYN50/60CXV
RQ71CXV

RQ100/125DXY

BRC51A61
опционально

BRC52A61
в комплекте

- Современная и элегантная панель с округлыми контурами.
- Модель подходит для помещений с низкими потолками.
- Встроенный насос отвода конденсата высокой мощности (высота подъема до 700 мм).
- Декоративная панель BYC50EX.
- Беспроводной пульт входит в стандартную комплектацию.
- Оптимальное распределение воздуха в помещении.
- Прекрасные акустические характеристики (до 25 дБ(А).
- Комфорт: 3 схемы автосвинга.
- Возможность подмеса свежего воздуха (до 20%)

Нагрев и охлаждение

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FCQN60EXV	FCQN71EXV	FCQN100EXV	FCQN125EXV
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	6,51	7,91	11,43	12,60
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	6,01	8,21	11,58	13,86
EER				3,36	2,84	2,98	2,87
COP				3,41	3,53	3,21	3,46
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	265 x 820 x 820	265 x 820 x 820	300 x 820 x 820	300 x 820 x 820
Размеры (с панелью)	Блок	В x Ш x Г	мм	340 x 990 x 990	340 x 990 x 990	375 x 990 x 990	375 x 990 x 990
Вес (с панелью)	Блок		кг	28 (32)	31 (35)	39 (43)	41 (45)
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Ном./Низк./Малошум.	фут³/мин	680/600/530/430	860/725/620/530	1030/860/740/620	1200/1030/930/780
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Низк./Малошум.	дБ(А)	37/34/33/32	42/38/35/33	47/44/40/36	49/45/43/39
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A	R410A
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	6,35	9,52	9,52	9,52
	Газ	НД	мм	15,88			

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RYN60CXV	RQ71CXV	RQ100DXY	RQ125DXY
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	753 x 855 x 328	753 x 855 x 328	852 x 1030 x 400	852 x 1030 x 400
Вес	Блок		кг	50	57	95	98
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБ(А)	52	58	58	60
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A	R410A
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	6,35	9,52	9,52	9,52
	Газ	НД	мм	15,88			
Трубопровод хладагента	Длина трассы	Макс.	м	15	15	45	45
	Перепад высот	Макс.	м	8	8	25	25
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 220 – 240		3~ / 50 / 400	
Подключение электропитания				к внутреннему блоку		к наружному блоку	

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: https://klimat-ok.ru