Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: www.klimat-ok.ru

Компрессорно-конденсаторные блоки малой производительности

С воздушным охлаждением

DK-03-16WC/(S)F

3 до 16 кВт

Только охлаждение

R410A

Многофункциональный электронный блок наиболее безопасно и эффективно управляет работой компрессора и вентиляторов таким образом, что бы обеспечить высокую надежность и малое энергопотребление.

Соединительный комплект, в состав которого входит фильтр осушитель, терморегулирующий вентиль, смотровое стекло, соленоидный клапан. Поставляется опционально.

Основные преимущества серии:

- Минимальная холодопроизводительность 3 кВт, широкий модельный ряд
- Простой монтаж
- Расстояние между внутренним и наружными блоками до 30 метров
- Перепад высот до 15 метров
- Высокая надежность
- Совместимость со всеми испарительными секциями требуемой производительности
- Соединительный комплект для подключения к испарительной секции (опция)

>Функциональные характеристики<

Конструктивные и функциональные исполнения:	
DK	Компрессорно-конденсаторные блоки Dantex
–	
03-16	Холодопроизводительность 3-16 кВт
W	Наружный блок
C	Только охлаждение
/	
S	Сеть питания 380 В - 50 Гц - 3Ф, без S - 220 В-50 Гц- 1Ф
F	R410a



Наружная установка



Охлаждение

Роторные компрессоры Toshiba

Спиральные компрессоры Scroll

Один контур циркуляции хладагента

Соединительный комплект (Опция)

STD 54-63дБ(A)

Стандартный уровень шума

> Дополнительная комплектация<

SGN	Смотровое стекло	**8a**	Антивибрационные опоры резиновые
EVR	Электромагнитный клапан	**Winter KIT**	Зимний комплект для работы при низких температурах до -20°C
TRS	ТРВ		
DTG	Фильтр осушитель		

>Технические характеристики компрессорно-конденсаторных блоков DK-03-16WC/SF

Модель			DK-03WC/F	DK-05WC/F	DK-07WC/F	DK-10WC/SF	DK-14WC/SF	DK-16WC/SF
Охлаждение	Холодопроизводительность	кВт	3,2	5,3	7,1	10	14	16
	Потребляемая мощность	кВт	1,09	1,87	2,50	3,72	4,82	5,75
Номинальный ток		А	4,8	8,1	11,4	6,70	8,52	9,95
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,50	2,7	3,1	4,95	6,3	6,5
Максимальный потребляемый ток		А	5,5	7,6	16,4	10	10,9	12,6
Параметры сети питающего напряжения		В-Гц-Ф	220-240-50-1			380-415-50-3		
Производитель компрессора			Toshiba GMCC	Toshiba GMCC	Toshiba GMCC	Sanyo	Sanyo	Sanyo
Количество контуров циркуляции хладагента		№	1	1	1	1	1	1
Расход воздуха		м3/ч	1800	2200	2700	5500	6200	6500
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м		дБ(А)	54	54	59	61	63	63
Хладагент	Марка		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
	Вес	кг	0,75	1,23	1,55	2,40	3,25	3,2
Габаритные размеры	ШхВхГ (без упаковки)	мм	780x250x540	760x285x590	845x320x700	990x345x965	900x350x1170	900x350x1170
	ШхВхГ (в упаковке)	мм	910x335x585	887x355x645	965x395x755	1120x435x1100	1032x443x1307	1032x443x1307
Вес нетто/брутто		кг	25/27	36/38	58/62	83/91	95/105	97/107
Диаметр патрубков для подключения магистралей	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7(1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
	Максимальная длина	м	20	20	25	25	25	30
	Максимальный перепад высот	м	8	8	10	10	10	15
Подключение электрических коммуникаций	Силовая линия	мм2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
	Линия связи	мм2	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1